

## ハウス内の生育環境改善 畜舎内・食品加工工場・病院・介護施設の感染対策に

次亜塩素酸水をミスト状にして空間へ放出  
畜舎・ビニールハウス内の空気を除菌消臭します※

感染症対策

育成環境改善

牛 豚 鶏 他

野菜

果物



※除菌消臭効果は使用液体によります

### ■外部タンク型超音波噴霧器 次亜塩素酸水 (HOCI) 噴霧対応モデル

# AG-326


.....オープン価格 (本製品には標準小売価格を定めておりません)

#### ■簡単メンテナンス

超音波振動子はお客様にて簡単に交換可能です。

#### ■お手入れ簡単構造

パチン錠で簡単にカバーが外せるので、日常のお手入れも簡単です。



[本体内部]

#### ■水道管直結・外部タンク(自由落下)方式

水道管や外部タンクに接続できるので、大量の液体供給も手間がかかりません。(外部タンクは本体よりも上部に設置させる必要があります)



[噴霧の様子]

#### ■高所吹き出し可能 (オプション)

別売のフレキシブルノズルを用いることで、吹き出しを上部へ延長することが可能です。  
※吹出口を細く絞る加工はオプションとなります。(納品時はストレートです)



[150/120cm] [120cm装着時]

#### ■製品仕様

| 機器名称    | 次亜塩素酸水噴霧器                          |
|---------|------------------------------------|
| 型 式     | AG-326                             |
| 霧化ユニット数 | 投込型[振動子12連] 1個 (ガラス素材コーティング)       |
| 霧 化 量   | 約2.5L/h (水温・周囲温度27℃時)              |
| 適用床面積   | 約170畳対応 (条件により増減する可能性があります)        |
| 設置方式    | 据置型                                |
| 吐 出 管   | U-PVC(硬質塩化ビニル)製成型 1個               |
| 風 量     | 120m <sup>3</sup> /h               |
| 給水方式    | 水道直結・外部タンク式 (自動水位調節)※ポンプは内蔵しておりません |
| 使用液体    | 次亜塩素酸水 (HOCl:50ppm以下/pH:5.5~7.5)対応 |
| 給水水温    | 5 ~ 40℃                            |
| 許容周囲温度  | 5 ~ 40℃                            |
| 許容周囲湿度  | 80%RH以下 (ただし結露無き事)                 |
| 定格電圧    | AC100V (50/60Hz)                   |
| 許容電圧範囲  | 定格の90~110%                         |
| 消費電力    | 約300W                              |
| 重 量     | 12kg (乾燥時)                         |
| 外形寸法    | 470(W)×240(D)×330(H)mm             |
| 電源コード   | 1.8m                               |
| 運転モード   | 連続のみ                               |
| 給水接続    | 1/2インチ                             |

※仕様は製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。